



Ifylld blankett skickas till:

Storstockholms brandförsvär
Box 1328
111 83 Stockholm

eller Lämnas in i receptionen på Johannes Brandstation

Observera att du som lämnar denna information är skyldig att vidarebefordra lämnad information, inklusive vad som anges nedan avseende behandling av personuppgifter, till de personer som listas på blanketten.

Ansökan avser

- ☐ Användning och förvaring av explosiv vara
- ☐ Handel/överlåtelse av explosiv vara
- ☐ Överföring av explosiv vara
- ☐ Transport av explosiv vara
- ☐ Godkännande av föreståndare och personer med betydande inflytande (PBI)
- ☐ Godkännande av deltagare (separat blankett)
- ☐ Omhändertagande av explosiv vara

1. Sökande

Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn)		Organisationsnr./Personnr. (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
Namn på ombud/kontaktperson	E-postadress ombud/kontaktperson	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer) ombud/kontaktperson	Mobiltelefon ombud/kontaktperson	

Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn)		Organisationsnr. (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
Fakturareferens		

2. Föreståndare & Personer med betydande inflytande

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndarna och personer med betydande inflytande (PBI) kommer att lämplighetsprövas och ett yttrande gällande lämplighet kommer inhämtas från Polismyndigheten enligt förordning (2010:1075). Personuppgifter på föreståndare registreras i det nationella tillståndsregistret (NATEV) enligt 24 d § förordning (2010:1075).

PBI är en person som har inflytanden över verksamheten t. ex VD, styrelseledamöter eller verklig huvudman. Om flera än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

Föreståndare 1

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras	Personnr. (10 siffror)
E-postadress	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon

Föreståndare 2

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras	Personnr. (10 siffror)
E-postadress	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon

Storstockholms brandförsvär – Vi skapar trygghet!



Personer med betydande inflytande

Förnamn	Efternamn	Person- eller samordningsnummer

3. Verksamheten

Kort beskrivning av verksamheten

☐ Beskrivning av verksamheten lämnas som en bilaga

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt. Kan även lämnas som en bilaga.

För information om riskgrupper och samhanteringsgrupper se bilaga 1

Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanterings-grupp	Största mängd (vid förvaring)	Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanterings-grupp	Största mängd (vid förvaring)
☐ Sprängämne		kg	☐ Röksvagt krut		kg
☐ Sprängkapslar		st	☐ Svartkrut		kg
☐ Detonerande stubin		kg	☐ Tändhattar		st
☐ Krutstubin		kg	☐ Ammunition		kg
☐ Pyrotekniska artiklar		kg	☐ Annat, ange vad		
☐ Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)		st			



4. Förrådets/försäljningslokalens läge

Uppgifterna om **förråd** i punkter 4 och 5 behöver endast fyllas i om ansökan omfattas av förvaring.

Förrådets läge

Fastighetsbeteckning	Gatuadress	Ortsnamn
Tillståndshavare (fylls i endast om ansökan gäller förvaring i annans förråd)		
Kort beskrivning av området (t.ex. obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbebyggt område)		

Typ av förråd

☐ friliggande från byggnad med annan verksamhet ☐ container ☐ ovan mark ☐ under mark ☐ i bostad
☐ i byggnad med annan verksamhet, ange vad
Flyttbart förråd/tillfällig plats: ☐ vid anläggningsarbete ovan mark ☐ vid anläggningsarbete under mark
Om ansökan avser flyttbart förråd, ange för hur lång tid detta behövs för verksamheten (datum fr.o.m. – t.o.m.)

Karta över förråd i området med närliggande skyddsobjekt markerade

En karta med förråd där avstånd till närliggande skyddsobjekt är utmarkerade ska bifogas ansökan. Avståndet mellan skyddsobjekt och förråd ska markeras tydligt. Om fler förråd finns på samma område, uppge avståndet mellan förråden och även avståndet mellan respektive förråd och skyddsobjekt. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.

Ange det kortaste avståndet till närmaste skyddsobjekt

Om det är flera förråd på samma område måste kortaste avstånd till närmaste skyddsobjekt skrivas i för respektive förråd.

☐ Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (Huvudgrupp 1)	m
☐ Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (Huvudgrupp 2)	m
☐ Trafikled eller större farled (Huvudgrupp 3)	m
☐ Annat skyddsobjekt, t ex skola, sjukhus (ange vad)	på avstånd m
☐ Kraftledning med kV spänning, på avstånd	m

Fastighet där handel ska bedrivas (Behöver endast fyllas i av den som söker handelstillstånd)

Fastighet	Adress
Beskrivning av försäljningslokalens utformning och belägenhet inom fastigheten. En planskiss över lokalens utformning ska bifogas ansökan.	
☐ Beskrivning av verksamheten lämnas som en bilaga	

Storstockholms brandförsvär – Vi skapar trygghet!



5. Förrådets konstruktion (Behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring)

För information om begärlighetsgrader se bilaga 2

Förrådet är

- ☐ konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
- ☐ konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
- ☐ försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stölskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktlås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).
- ☐ konstruerat på annat sätt som sökanden anser uppfylla kraven på tillträdesskydd. En beskrivning av förrådet ska bifogas.

Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

En beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning samt åskskydd (där så krävs) ska bifogas ansökan. För information om brandskyddskrav se bilaga 3.

Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk förekommer bifogas. Se bilaga 3 för mer information om klassning.

6. Överföring av explosiva varor inom SSBF:s medlemskommuner

Överföring - mängd

Årlig överföring

- ☐ till förråd ☐ till arbetsplats

Typ av vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Största årliga mängd

Föreståndare för överföringen

- ☐ Samma föreståndare som för användning/förvaringen enligt punkt 2 sidan 1

- ☐ Annan föreståndare för överföringen (ej samma person som för användning/förvaring)

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
E-postadress		Telefon

Storstockholms brandförsvär – Vi skapar trygghet!



7. Underskrift (Obligatorisk)

Sökandes underskrift*	Namnförtydligande
	E-postadress

*Genom att signera intygar sökande uppgifternas riktighet, att denne har tagit del av all information på denna blanketten samt att sökande har befogenhet att signera ansökan för bolagets räkning.

BRANDFÖRSVARETS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen: Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en allmän handling.

Storstockholms Brandförsvär behandlar lämnade personuppgifter i syfte att fullgöra brandförsvarets rättsliga förpliktelse avseende prövning av tillstånd enligt 19 § och godkännande enligt 19 a § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi behandlar lämnade personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med prövning av tillstånd och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Storstockholms Brandförsvär, org.nr. 22200-0356 med adress Box 1328, 111 83 Stockholm.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Storstockholm Brandförsvärs dataskyddsombud. Kontaktuppgifter och information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av följande länk på vår hemsida:

<https://www.storstockholm.brand.se/mer-om-oss/om-cookies/>

NATEV

Informationen som anmäls i ansökan om tillstånd för explosiv vara kommer rapporteras in i det Nationella tillståndsregistret för explosiva varor (NATEV), vilket administreras av Myndigheten för civilt försvar (MCF). För information om hur uppgifterna används i NATEV, vänligen kontakta MCF.



8. Bifogade obligatoriska handlingar

Markera vilka obligatoriska handlingar som berör din ansökan som bifogas.

Inkludera även denna sidan när du skickar eller lämnar in din ansökan.

Följande dokument bifogas ansökan:

OBS! Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde, befogenheter och acceptans av uppdraget bifogas.

- ☐ Beskrivning av verksamheten (om detta inte anges på blanketten).
- ☐ Beskrivning av varor inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp (om detta inte anges på blanketten).
- ☐ **Nedanstående dokument bifogas beroende på vad ansökan avser:**
 - ☐ Dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
 - ☐ Dokument som anger föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.
 - ☐ Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges.
 - ☐ Planskiss och beskrivning av lokal. (Gäller vid förvaring inomhus). Beskrivningen ska omfatta lokalens utformning och placering inom fastigheten. En enkel skiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen framgår tydligt samt förvaringens position.
 - ☐ Om förvaringen sker i mer än ett förråd ska en förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet bifogas. Även avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
 - ☐ Om det finns en kopia på certifiering, godkännande eller annat dokument som visar att förrådet/förråden uppfyller kraven enligt säkerhetsnivån EN 1143 eller SS3492, ska denna bifogas.
 - ☐ Skiss över disponeringen av förrådet. Skissen ska visa var och hur de olika varorna i förrådet är tänkta att förvaras. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras.)
 - ☐ Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs). *Se bilaga 3.*
 - ☐ Beskrivning av förrådets åskskydd (där så krävs). *Se bilaga 3.*
 - ☐ Riskutredning ska utföras enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Läs mer om riskutredning i MSB handbok "Hantering av explosiva varor". Gäller ansökan förvaring och tabellernas avstånd inte uppfylls (se MSBFS 2025:2) krävs särskild riskutredning.
- ☐ Beskrivning av metod som används för att uppfylla kravet på registerhållning
- ☐ Anmälan av personer som avses få delta i verksamhet med hantering och överföring och av explosiva varor.
- ☐ Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten när sökande är juridisk person.



Bilaga 1. Information riskgrupper och samhanteringsgrupper

(Enligt ADR-S (MSBFS 2018:5))

Riskgrupper

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).

1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,

(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller

(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.

1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningsarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll

1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.

1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.

Samhanteringsgrupper

A. Tändämne

B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.

C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller fler effektiva säkringsanordningar.

E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).



G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

H. Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.

J. Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.

K. Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.

L. Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.

N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.



Bilaga 2. Information begärlighetsgrader

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

Sprängämnen

A Plastiska sprängämnen

A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)

A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)

B ANFO sprängämnen i bulk

B Slurrysprängämnen i bulk

(vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikrobällonger eller luftsfärer)

B Bulkemulsionssprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar

B Pyrotekniska satser

B Krut, svartkrut

C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar, övriga pyrotekniska artiklar

C Nödraketer

B Stenspräckare, knallskott, eldmarkeringar

C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Övriga pyrotekniska artiklar i:

B – riskgrupp 1.1 och 1.2

C – riskgrupp 1.3 och 1.4

Ammunition

A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen

B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande

A Tårgaspatroner

A Rökammunition

A Pansarskott

A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen



Tändämnen

A Råvaror till någon del i en tändkedja

Tändmedel

A Sprängkapslar

A Detonerande stubin

B Tändhattar

B Krutstubin

B Tändrör, tändkolvar med mera



Bilaga 3. Information brandskyddskrav

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte riskera utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte:

- förvaring av färre än 1000 PU
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om "Hantering av explosiva varor".

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt MSBFS 2025:2.

Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade, oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.